

CF 6



FILTER OHNE AUTOMATISCHE REINIGUNG

Filter sind von entscheidender Bedeutung, um die Kontinuität des Prozesses zu gewährleisten, insbesondere bei staubförmigen Materialien. Dennoch müssen sie regelmäßig gewechselt oder gereinigt werden.

Das automatische Reinigungssystem von Piovan reinigt Papier- oder Polyesterkartuschen durch automatische Druckluftdüsen, und der Staub wird in leicht zu entleerenden Behältern gesammelt.



Für staubige Materialien



Geringe Wartung



Verschiedene Filtertypen
möglich

Konstruktionsmaterial

Lackierter Stahl

Abreinigungsvorrichtung

Automatische Abreinigung mittels Druckluft, mit automatischem integriertem Sequenzer

Steuerung

Mögliche Integration in ein Easy3 oder in eine zentralisierte SPS-Steuerung



Interne Filterkartusche aus Polyester, mit ausziehbarem Träger



Absperrventil, um den Auffangbehälter vom Prozess zu trennen



Die automatische Abreinigungsvorrichtung und der Sammelbehälter sind auf dem Filterkörper montiert

	Durchmesser der Anschlüsse (mm)	Auffangbehälter Leistung (l)	Max. Luftdurchsatz (m³/h)	Filtermaschen (µm)	Ges. Filterfläche (m²)
CF6	76 oder 89	35	1,100	8	20