

DP

619- 620- 621- 622



DOPPEL-TROCKEN-MITTELSILO

Von 200 bis 450 m³/h

DP zeichnet sich durch einen Taupunkt von bis zu -55 °C und eine Prozesslufttemperatur von bis zu 200 °C (HT-Version) aus.

Mikroprozessorsteuerung mit selbst-einstellendem PID-Algorithmus für hohe Präzision.

DP ist dank eines großen Displays einfach zu bedienen. Der Maschinenstatus und die wichtigsten Parameter sind über den Hauptbildschirm zugänglich.

Das Fassungsvermögen der Trichter reicht von 300 bis 2500 dm³, einzeln oder mehrfach, und ihre Anzahl kann jederzeit problemlos geändert werden.



Langlebige, zuverlässige Maschine



Einfach zu bedienen



Geeignet für eine breite Palette von Polymeren

Max Prozesstemperatur 150 °C MT Version / 180°C HT Version

**Bereich Luftdurchfluss-
menge (m³/h)** 200÷ 450 m³/h

Konfiguration PTU mit einem Trichter oder mehreren Trichtern

Verfügbare Trichter DP619: T300 - T600 / DP620: T300 - T800
DP621: T600 - T1000 / DP622: T600 - T2500

Optionen Druckschalter zur Erkennung von Filterverstopfung, Tages-/Wochenzeitschaltuhr, Taupunktkontrolle, Schließkreis für Regenerationsphase, serielle Schnittstelle, optischer und akustischer Alarm, Energieeinsparung für das Kühlwasser.



Die Trockner können mit einem oder mehreren Trichtern kombiniert werden, um den Anforderungen des Kunden zu entsprechen



Abnehmbare Platten für vollständigen Zugang zu den internen Komponenten und für eine einfache Wartung



Hohe Trocknungskapazität dank der großen Trockenmittelsilos

	Durchfluss der Prozessluft (m³/h)	Anschluss an Prozess (mm)	Nutzleistung (kW)*	Elektrische Versorgung (V/ph/Hz)
DP619	200	88,9	17,1 20.1 (HT)	400/3/50 380/3/60 460/3/60
DP620	250		20,5 23.5 (HT)	
DP621	350	101,6	24,6 27.6 (HT)	
DP622	450		32,1 36 (HT)	

*50 Hz—Einzeltrichter