

DP | DPM

604- 615



DOPPEL-TROCKEN-MITTELSILO

Von 50 bis 150 m³/h

DP und DPM zeichnen sich durch einen Taupunkt von bis zu -50 °C und eine Prozesslufttemperatur von bis zu 200 °C (HT-Version) aus.

DP und DPM sind dank eines großen, intuitiven Displays, das in der Sprache des Bedieners verfügbar ist, einfach zu bedienen. Der Maschinenstatus und die wichtigsten Parameter sind über den Hauptbildschirm zugänglich.

Das Fassungsvermögen der Trichter reicht von 30 bis 400 dm³, einzeln oder mehrfach, und ihre Anzahl kann problemlos je nach den Bedürfnissen des Kunden konfiguriert werden.



Langlebige, zuverlässige Maschine



Einfach zu bedienen



Geeignet für eine breite Palette von Polymeren

Max Prozesstemperatur 150 °C / 200 °C HT Ausführung

**Bereich Luftdurchfluss-
menge (m³/h)** 55 — 150 m³/h

Konfigurationen Doppelsilo mit Einzel- (DP604-609-613) oder Doppelgebläse (DP605-610-615). Einzeltrichter oder Mehrfachtrichter (PTU-Version), Einzeltrichter mit fahrbarem Gestell (DPM-Version).

Optionen Regeneration im geschlossenen Kreislauf (nur für DP605-610-615), Druckschalter, Tages- und Wochenzeitschaltuhr, Taupunktkontrolle (DP605-610-615) oder Taupunktalarm (DP604-609-613), serielle Schnittstelle, optischer und akustischer Alarm, Energiesparen für Kühlwasser.



Alle Trockner dieser Serie sind mit einem doppelten Trockenmittelsilo und mit einem oder zwei Gebläsen ausgestattet



Die Filter können leicht von vorne entnommen werden, während die Seitenwände für außerordentliche Wartungsarbeiten vollständig entfernt werden können



Die DPM-Version verfügt über einen gemeinsamen Rahmen auf Rädern zur Unterbringung des Trockners und des Trocknungstrichters

	Durchfluss der Prozessluft (m³/h)	Anschluss an Prozess (mm)	Nutzleistung (kW)*	Elektrische Zuführung (V/Ph/Hz)
DP604	55	50	3,9	400/3/50 380/3/60 460/3/60
DP605	75		4,1	
DP609	85		5,7	
DP610	110		5,9	
DP613	130		8,3	
DP615	150		8,5	

*Nutzleistung für HT-Version / 50 Hz