

DS | TDM

503- 507




EINZEL-TROCKEN-MITTELSILO

Bis zu 75 m³/h

DS und TDM können mit Taupunktwerten von bis zu -35 °C arbeiten. Prozesstlufttemperatur bis zu 150 °C.

DS und TDM sind sehr flexibel, da sie

- mit Trichtern bis zu 200 dm³ verbunden werden können
- Installierbar an der Verarbeitungsmaschine oder auf einem fahrbaren Gestell.



Kompakt und effizient



Installierbar an der Verarbeitungsmaschine oder auf einem fahrbaren Gestell



Kostengünstige Lösung für Anwendungen mit geringem Durchsatz

Max. Prozesstemperatur	150 °C
Bereich Luftdurchflussmenge (m³/h)	45—75
Ausführungen	DS-Trockner und Trichter auf dem Boden, TDM-Trockner und Trichter auf einem gemeinsamen fahrbaren Gestell
Für TDM verfügbare Trichter	T30, T50, T75, T100
Optionen	Modbus RS485, täglich-wöchentliche Zeitschaltuhr, Saugkasten VA1 (für TDM-Version)



Kompakter und robuster interner Kreislauf mit geringem Wartungsaufwand, bestehend aus einem einzigen Silo und einem Gebläse sowohl für den Prozess als auch für die Regeneration.



Integriertes Display zur einfachen Visualisierung der Prozesstemperatur und Anzeigelampen für den Maschinenstatus.



Die TDM-Version verfügt über einen gemeinsamen Rahmen für Trockner und Trocknungstrichter, um die Einheit leicht bewegen zu können.

	Durchfluss der Prozessluft (m³/h)	Anschluss an Prozess (mm)	Nutzleistung (kW) / 50Hz	Elektrische Versorgung (V/ph/Hz)
DS503 TMD503	45	50	2,1	230/1/50 220/1/60
DS507 TMD507	75		3,2	