

FW Serien



VAKUUMGERÄT

Die FW-Serie der Vakuumgeräte ist die richtige Lösung, wenn andere Filterkapazitäten an ihre Grenzen stoßen.

Sie bestehen aus einer Vakuumeinheit mit einem speziellen Hochflächenfilter.

Die wichtigsten Vorteile der neuen FW-Vakuumgeräte sind:

- Klappe zur Trennung der Filterkartusche vom Auffangbehälter
- Filterkartusche mit besserer Leistung
- Möglichkeit, das System in Betrieb zu halten, auch wenn der Auffangbehälter demontiert ist
- Edelstahl-Filterkörper
- Besserer Wirkungsgrad dank des Seitenkanalgebläsemotors der Klasse IE3
- Integrierter Wärmeschutz im Gebläsemotor.



Bessere Filterung dank der Trennung der Filterkartusche vom Auffangbehälter



Robuster Polyester-Filter



Filterreinigung bei laufender Anlage

Filterarten

FW-Filter mit Hochleistungs-Polyesterkartusche und integrierter Klappe

Konfigurationen

Einfach, Gemini oder Easy3

**Elektrische Versorgung
(V/ph/Hz)**

400/3/50, 440/3/60, 460/3/60

Optionen / Versionen

Version für heiße Materialien mit zusätzlichem Kühler, Differenzdruckschalter zur Erkennung von Filterverstopfungen, Standby-Einheit mit manuellem oder automatischem Umschaltatz



Der Filter ist mit einem leicht herausnehmbaren Behälter ausgestattet



Die Kartusche ist aus antistatischem Polyester gefertigt, ohne Schutzgitter, um den Reinigungseffekt zu maximieren



Die interne Klappe wird durch den Vakuumeffekt geschlossen

	Ladeleistung (kW)		Vakuum Durchmesser (mm)	Pumpentyp	Max. Geräuschpegel dB(A)	Filterkompatibilität	
	50 Hz	60 Hz				F2W	F4W
F44/2	4	4,6	40	Seitenkanal	<75	*	
F48/2	5,5	8,6	50	Seitenkanal		*	
F412/2	7,5	7,5	50, 60	Seitenkanal		*	
F416/2	11	12,6	60, 76	Seitenkanal			*