

F Serien




VAKUUMGERÄT

Niedriger bis mittlerer
Durchsatz

von 0,75 bis 12,6 kW

Die Vakuumgeräte der Serie F zeichnen sich durch einen niedrigen Geräuschpegel von bis zu 75 dB(A) und eine kompakte Stellfläche aus. Dadurch eignen sie sich für die Einzelaufstellung neben dem IMM oder zur Zuführung an einen Zwischentrichter mit hohem kg/h-Durchsatz wie bei Monotrocknungsanlagen oder für zentrale Zuführungssysteme mit mittlerem kg/h-Durchsatz, die sich durch einen niedrigen Geräuschpegel, kompakte Stellfläche und einen integrierten Filter auszeichnen.



Kompakt und leise



Wartungsfreie Motoren



Schnelle und einfache
Reinigung des Filters

Filterarten

Konfiguration mit CF- oder FZ-Papierkartuschenfilter (8 µm Maschenweite) im gleichen Rahmen integriert oder ohne Filter

Konfigurationen

Einfach, Gemini oder Easy3

**Elektrische Versorgung
(V/ph/Hz)**

400/3/50, 440/3/60, 460/3/60

Optionen / Versionen

Version für heiße Materialien mit zusätzlichem Kühler, Schalldämpfer für das Filterunterbrecherventil, Differenzdruckschalter zur Erkennung von Filterverstopfungen, Stand-by-Einheit mit manuellem oder automatischem Umschaltkit



Die Konfiguration mit integriertem Gebläse und Filter auf demselben Rahmen minimiert den Lebensmitteldruck



Varyo bietet die Möglichkeit, Phasen des Zuführzyklus mit unterschiedlichen Luftgeschwindigkeiten in die Rohre einzubauen



Bei Zuführsystemen für heißes Material kann die Vakuumeinheit mit einem zusätzlichen Kühler ausgestattet werden

	Ladeleistung (kW)		Vakuum Durchmesser (mm)	Pumpentyp	Max. Geräuschpegel dB(A)		Filterkompatibilität				
	50 Hz	60 Hz			50 Hz	60 Hz	Kein Filter	FZ	CF1	CF2	CF3
F41	0,75	-	40	Seitenkanal	64	-	*	*			
F42	1,1	1,3	40	Seitenkanal	68	66	*	*	*		
F44	1,5	2,6	40	Seitenkanal	68	71	*		*		
F48	3	4,6	40	Seitenkanal	72	78	*		*		
F44/2	4	4,6	40	Seitenkanal	72	74	*			*	
F48/2	5,5	8,6	40, 50	Seitenkanal	73	76	*			*	
F412/2	6,9	6,9	50	Seitenkanal	71	74					*
F416/2	11	12,6	60, 76	Seitenkanal	78	78					*