

Modula



MULTI-TRICHTER-SYSTEM

Bis zu 2.500 l

Modula passt alle Betriebsparameter für jeden einzelnen Trichter automatisch an und steuert sie, so dass nur die unbedingt erforderliche Gesamtenergiemenge verbraucht wird. Der Luftstrom kann sofort und unabhängig von den einzelnen Trichtern eingestellt und kontrolliert werden. Darüber hinaus wird der Gesamtluftstrom automatisch von der zentralen Trocknungseinheit moduliert, was zu optimalen Betriebsbedingungen führt.

Modula zeichnet sich aus durch:

- Selbstregulierenden Betrieb für 50% Energieeinsparung
- Mit Frequenzumrichter gesteuertes Prozessgebläse
- Management der Materialdatenbank



Energieeffizienter Betrieb:
optimierte automatische Einstellung
aller Trocknungsparameter für jedes
spezifische Polymer



Kontinuierliche Anpassung des
Luftstroms



Unabhängige Verwaltung von
bis zu 16 Trichtern

Trockenrichtermodus	PTUN
Max-Trichteranzahl	16
Trocknungstrichter Kapazität	10—2,500 dm ³
Trocknermodell	GMP adiabatischer Mehrfachtrichter
Bereich Trockner-Durchflussmenge	400 - 3,500 m ³ /h
Option:	Konfiguration des Mehrfachtrichters



Jede Einheit ist komplett mit Ständer für die Bodenaufstellung, elektrischer Heizung und Rohrleitungen



PTU-Trocknungssysteme bieten ein hohes Maß an Flexibilität bei wettbewerbsfähigen Kosten und kompaktem Installationslayout