

T | TN | TNN



TROCKNUNGS- TRICHTER

Bis zu 2.500 l

Die Palette der Trocknungstrichter umfasst verschiedene Größen für die Produktion von wenigen Kilogramm bis zu Tausenden von Kilos.

Isolierte Trocknungstrichter zeichnen sich durch ein optimales Verhältnis zwischen Höhe und Durchmesser für einen guten Wärmeaustausch aus. Vollständige thermische Isolierung von Kegeln, Zylindern und Inspektionstüren.

Die Trichter sind aus Edelstahl gefertigt, um das verarbeitete Material bestmöglich zu schützen. Dank der Inspektionstür sind alle Teile leicht zugänglich.

Außenverkleidung aus geprägtem, eloxiertem Aluminium für maximale Robustheit.

Auf Anfrage ist eine große Auswahl an thermisch isolierten Saugkästen erhältlich.

Schiebetür serienmäßig vorhanden.



Effizient dank der wirksamen
Wärmedämmung



Leicht zugänglich



Optimale Trocknung dank der
richtigen Wärmeverteilung und
des Materialflusses



Die Palette der Trocknungstrichter umfasst verschiedene Größen für die Produktion von wenigen Kilogramm bis zu Tausenden von



Jeder Trichter kann mit komplettem Zubehör wie manuellem oder pneumatischem Schieber, Wägezellen, Füllstandssensoren oder Leitern ausgestattet werden

	Volumen (dm³)	Empfänger-Schnittstelle	Isolierschicht (mm)	Prozessanschluss (mm)
T10	10	Ø 280 mm	60	50
T30	20			
T50	50			
T75	75			
T100	100			
T150	150			
T200	200			
TN300	300	Ø 280 mm	60	50- 64- 88,9- 101,6
TN400	400		100	64- 88,9- 101,6- 125
TN600	600			88,9, 101,6- 125
TN800	800			
TN1000	1000			
TNN400	400	Ø 280 mm	60	88,9
TNN600	600		100	114,3
TNN800	800			
TNN1000	1000			125
TNN1500	1500			
TNN2000	2000			150
TNN2500	2500			