

TNS



TROCKNUNGS- TRICHTER FÜR FLA- KES

Bis zu 16.000 l


Der TNS für Flakes ist ein Trocknungs-trichter, der mit seiner speziellen Geometrie den Durchfluss von Flakes erleichtert: spitzer Konuswinkel und vergrößerter Durchmesser des Materialauslasses.

Wie jeder Piovan-Trichter gewährleistet auch der TNS für Flakes eine optimale Trocknung für gleichbleibende, beste Qualität der Endprodukte.

Der doppelte Luftauslass reduziert die Luftgeschwindigkeit und verhindert eine leichte Dispersion des Materials.



Erleichterte Trocknung von Flakes dank geeigneter Geometrien



Optimale Trocknung dank der richtigen Wärmeverteilung und des Materialflusses



Effizient dank der wirksamen Wärmedämmung

Entladevorrichtung

Absaugkasten VAH1 / VAH2 pneumatisch betätigt, um nach Batches zu arbeiten und Verstopfungen zu vermeiden.

Füllstandkontrolle

Wägezellen (in den Rahmen integriert) oder kontinuierlicher kapazitiver Füllstandssensor (in den Deckel integriert).

Konstruktionsmaterial

Edelstahl für alle Oberflächen, die mit dem Granulat in Berührung kommen; 100 mm Isolierschicht mit 0,8 mm Aluminiumabdeckung.



Der TNS-Trichter für Flakes kann mit Zubehör wie Wägezellen, Leiter und oberer Plattform oder Saugkasten VAH1/2 ergänzt werden



Der TNS Trocknungstrichter kann in ein komplettes System integriert werden, das Trockner, Zyklonfilter und Rauchgaskondensator umfasst

	TNS 2500	TNS 3000	TNS 3500	TNS 4500
Volumen	2.500	3.000	3.500	4.500
Empfänger-Schnittstelle	D.450 mm			

	TNS 5500	TNS 6500	TNS 7500	TNS 8500	TNS 10000	TNS 11500	TNS 13000	TNS 16000
Volumen	5.500	6.500	6.500	8.500	10.000	11.500	13.000	16.000
Empfänger-Schnittstelle	D.578 mm							