

VPC | VP | NAS VALVE



PNEUMATISCHE VENTILE FÜR ZENTRALISIERTE SYSTEME

Große Auswahl an Ventilen für maximale Flexibilität bei der Konfiguration des Fördersystems, mit eigenen oder gemeinsamen Transportlinien (NAS), Möglichkeit zur Verwaltung des Mahl-guts an der Maschine (VP) und Gewährleistung einer stets sauberen Transportleitung (VPC).



Perfekte Abdichtung



Keine Stagnation des Materials



Reinigung der Rohrleitung

VP Ventil

Wird am Eingang des Behälters installiert und ermöglicht die Zufuhr von zwei Materialien aus zwei verschiedenen Quellen; typische Anwendung: Mahlgutverwaltung

VPC Einzelkappe

Wird an der Zuführleitung für das Material in der Nähe der Ansaugstelle installiert und ermöglicht eine vollständige Reinigung der Rohrleitung

VPC Doppelklappe

Die Zwei-Wege-Konfiguration ermöglicht die Rohrreinigungsfunktion in Kombination mit der Konfiguration eines geschlossenen Kreislaufs, um das getrocknete Material unter kontrollierten Bedingungen zu halten

NAS

Wird am Eingang der Vakuumbehälter installiert und ermöglicht die Zuführung an mehrere Zielorte mit einer einzigen gemeinsamen Materialleitung, wobei die einzelnen Behälter getrennt bleiben



Dank der Verwendung des NAS-Ventils ist es möglich, verschiedene Ziele mit einer gemeinsamen Materialleitung zu versorgen



Das VPC-Ventil mit Doppelkappen-Konfiguration kann zur Realisierung eines geschlossenen Förderkreislaufs verwendet werden



Das Einzelkappenventil ist mit einem Nylongehäuse und einem Gitter zur Filterung der Prozessluft ausgestattet

	Verfügbare Steuerung	Durchmesser (mm)
VP	24 Vdc / 230 V 50-60 HZ	40, 50, 60, 63,5
VPC Einzelkappe	24 Vdc / 230 V 50-60 HZ	40, 50, 60, 63,5
VPC Doppelklappe	24 Vdc / 230 V 50-60 HZ	40, 50, 60, 63,5
NAS	24 Vdc / integriert in die Empfängersteuerung	40, 50, 60