


Zyklon

CL55- CL65 / CL55A- CL65A



Ideal für die Verarbeitung von staubigem Material



Zyklontechnologie



Einfache Wartung

FILTER

Zyklonfilter entfernen den Staub in der Prozessluft von Kristallisations- oder Trocknungsanlagen.

Es handelt sich um eine Kartusche, die mit Hilfe von Zyklonphänomenen arbeitet, die den Staub durch einen Zentrifugaleffekt von der Luft trennen.

Der Auffangbehälter lässt sich leicht entleeren.

Die Vorgängerversionen CL55A und CL65A sind mit einer integrierten Hebevorrichtung für den Auffangbehälter ausgestattet: Ein breiter Hebegriff ermöglicht die einfache Positionierung des Behälters für den Anschluss an den Zyklonkörper.

Max. Lufttemperatur

200 °C

Anwendungen

Für Trocknungs- oder Kristallisationskreislauf

Konstruktionsmaterial

Filtergehäuse: rostfreier Stahl; Tragrahmen: lackierter Stahl



Isolierschicht für alle Oberflächen, die von den Bedienern unbeabsichtigt berührt werden können



Hebevorrichtung zum Einsetzen des Auffangbehälters und zur einfachen Verbindung mit dem Zyklonkörper (erweiterter Behälter)



Manuelles Ventil, um den Sammelbehälter vom Prozess zu trennen und den Entleerungsvorgang ohne Unterbrechung des Prozesses zu ermöglichen

	Maximaler Luftdurchsatz (m³/h)	Anschluss an Prozess (mm)	Volumensammelbehälter (dm³)	Erweiterter Behälter
CL55	2.500	250	105	-
CL65	4.500	300		-
CL55 A	2.500	250		Ja
CL65 A	4.500	300		Ja