

CS Serien



VAKUUMABSCHEIDER


Von 30 bis 200 Liter für Flocken

Die Behälter der CS-Serie sind speziell für Flocken konzipiert. Flocken sind aufgrund ihrer Neigung zur Brückenbildung besonders schwierig zu handhaben. Der Konuswinkel und die Verfügbarkeit von Brückenbrechern gewährleisten den Ablauf des Materials.

Für sehr leichtes Material können pneumatische Klappen eingebaut werden.



Speziell entwickelt für Material, das zur Brückenbildung neigt



Erleichterte Entladung des Materials für eine kontinuierliche Produktion



Geeignet für hohen Durchsatz

Füllvolumen	von 30 bis 200 Liter (C30S nur mit mechanischer Klappe, C200S nur mit pneumatischer Klappe erhältlich)
Filterarten	Metallgitter
Klappendesign	mit oder ohne pneumatische Betätigung
Konfigurationen	Einfach, Gemini oder Easy3
Optionen / Versionen	HT-Version (für Temperaturen > 140 °C), ASI/SPS-Version, Niveausensor zum Starten des Zuführzyklus, Füllstandsensor zum Stoppen des Zuführzyklus, pneumatischer Brückenbrecher



Die spezielle Konstruktion der Gehäusegeometrie gewährleistet den Durchfluss von schwierigen oder leichten Materialien



Vibrierende Füllstandssensoren können zum Starten und Stoppen des Zuführzyklus verwendet werden



Im Falle von sehr leichtem Material oder von Flocken mit sehr unregelmäßiger Form kann ein interner Brückenbrecher hinzugefügt werden

	Volumen (l)	Unterer Flansch (mm)	Durchmesser Rohrleitung (mm)	Schiebetür	Stopp Zuführzyklus
C30S-M	30	450	50/60/76	Magnetisch	Optional
C50S-M	50				
C100S-M	100		60/76		
C140S-M	140				
C50S-P	50	578	50/60/76	Pneumatisch	
C100S-P	100				
C140S-P	140				
C200S-P	200				