

Easylink+



AUTOMATISCHE KUPPLUNGSSTATION

Automatische Kupplungsstation, die bis zu 60 Ein- und Ausgänge mit Rohrdurchmessern von 40 bis 76 mm bei minimaler Stellfläche verwalten kann.

Sie wurde für eine einfache Wartung konzipiert und ist für die Bediener sowohl im normalen Betrieb als auch bei Wartungsarbeiten absolut sicher.

Die Geometrien, die fortschrittlichen Reinigungssysteme und die verschleißfesten Materialien sorgen für konstante Produktionsqualität unter anspruchsvollsten Bedingungen.

Die Integration mit Winfactory 4.0 ermöglicht:

- Max. Verfolgbarkeit der Materialien
- Automatische Einstellung der Transportzeiten und Linien-Reinigungszeiten.

Easylink+ ist mit einem Stützrahmen für die Installation auf dem Boden oder auf einer Zwischenetage erhältlich.

Die gesamte interne Rohrführung wird mit starren Rohren realisiert, ohne Schlauch.



Schnell und präzise



Ideale Rückverfolgbarkeit der Qualität



Hohe Flexibilität

Verfügbare Durchmesser

40, 50, 60 und 76 mm

Steuerung

SPS-Steuerung zur Verwaltung der automatischen Kupplungsstation, vollständig integriert mit der Zuführsteuerung Easy3/Easy3+

Verfügbare Optionen

Einlass für die Reinigung mit Gitter oder Kartuschenfilter, lackierte Stahl- oder Plexiglasplatten, individuelle Schiebetür für jeden Auslass



Der interne Arm ist mit einer lokalen Reinigungsvorrichtung ausgestattet, um das Risiko einer Kontamination im gemeinsamen Teil des Kreislaufs zu vermeiden



Materialdatenbank, Quellen, Zielmatrix und Linienrezepte können einfach in WF4.0 erstellt und für die automatische Einstellung von Easylink+ verwendet werden



Pneumatische Schiebetüren können als Option hinzugefügt werden, um jegliches Kontaminationsrisiko zu vermeiden

		Durchm. 40 mm	Durchm. 50 mm	Durchm. 60 mm	Durchm. 76 mm
Frame EL20	IN	20	20	20	16
	OUT	21	21	21	17
Frame EL40	IN	39	39	35	29
	OUT	40	40	36	30
Frame EL60	IN	59	59	52	-
	OUT	60	60	53	-