

Handlink+

MANUELLE KUPPLUNGSSTATION

Handlink ist die dichtungslose manuelle Kupplungsstation, die Verunreinigungen vermeidet und gleichzeitig den Unterdruck sicherstellt.

Bei den neuen Kupplungen von Handlink ist Edelstahl das einzige Material, das mit dem Kunststoffgranulat in Berührung kommt.

Die Bahnhofversion Handlink+ mit einem RFID-Tagging-System mit lokaler LED ausgestattet, das den Status der Verbindung in Echtzeit anzeigt.

In Verbindung mit Easy3+ kontrolliert das Zufuhrsystem den korrekten Verschluss oder die Übereinstimmung zwischen Quelle und Ziel, indem es die Zufuhrzyklen im Falle eines offenen Kreislaufs oder einer Fehlanpassung des Materials sperrt und den Bediener alarmiert.

Auf Anfrage kann Handlink+ auch in die Zufuhrsysteme der Benutzer integriert werden.

Bei Bedarf, ist eine Version mit Messing-Gewindekupplungen und ohne Tagging-System erhältlich.



Kupplungsvorgänge schnell und einfach mit nur einer Hand



Außenliegende Dichtung zur Vermeidung von Verschmutzung und Vakuumlecks



Anzeige des korrekten Schließens

Einzelmodul max. Anzahl von Quellen	12
Einzelmodul max. Anzahl der Zielpunkte	60
Material der Verzweigungen	Edelstahl oder beschichteter Stahl für Abrasivpellets
Tagging-Technologie	RFID in den Kupplungen integriert und mit lokaler LED
Kupplungskonfiguration	Gewindekupplung aus Messing oder Drehkupplung
Option	HandView
WF4.0 integration	Vollständig integriert über Easy3+ Steuerung
Spezialausführung	Version für SPS-Steuerung und mit Glasbögen auf Anfrage erhältlich



In die Drehkupplung ist das Tagging-System integriert, mit einer lokalen LED zur Anzeige des Verbindungsstatus



Alle Oberflächen, die mit dem Granulat in Berührung kommen, sind aus rostfreiem Stahl und es besteht kein Kontaminationsrisiko durch die Versiegelung



HandView kann eine vollständige Visualisierung des Status aller Verbindungen und Vorschläge zur Lösung von Problemen mit nicht korrekten Verbindungen liefern

	Kupplung	Tagging	Verfügbarer Durchmesser (mm)
Handlink	Messing mit Gewinde	Nicht verfügbar	40 / 50 / 60 mm
	Twist		
Handlink+	Twist	Standard	