

S Serien



EINPHASEN- TRICHTERLADER

Von 1,5 bis 10 Liter für
Granulat

Die Einphasen-Trichterlader der Serie S verfügen über ein Vakuumbelüftungssystem mit einer Förderleistung von bis zu 200 kg/h und einer Entfernung von 20 m.

Die Ladevorrichtungen der Serie S sind mit einem Tastenfeld mit Mikroprozessor ausgestattet:

- Benutzerfreundlich
- Voll automatisch
- Selbstüberwachung

Das Display, die Tastatur und MODBUS/RS485 ermöglichen einen einfachen und schnellen Zugriff auf alle Funktionen.

Die Serie S hat eine lange Lebensdauer dank:

- hochwertiger Materialien wie Edelstahl
- Softstart-Technologien
- Brushless-Motoren auf Anfrage erhältlich (SBL Serie)



Plug&Play-Installation



Einfach zu reinigen



Langlebig

Füllvolumen	Von 1,5 bis 10 l
Filterarten	Papier- oder Gewebekartuschen mit automatischer Reinigungsvorrichtung
Steuerung	Unabhängig und integriert
Optionen / Versionen	Universalflansch, Anpassungsflansch für die Installation auf 185, 210 oder 280 mm Durchmesser, Magnetabscheider, Fernastatur mit Verlängerungskabel und externem optischen Alarm



Papier- oder Gewebefilterkartuschen verfügbar



Selbsttätige Reinigung durch Druckluftbeaufschlagung im Lieferumfang enthalten



Der Trichterlader kann dank der Konfiguration des Bodenflansches frei ausgerichtet werden

	Volumen (dm ³)	Unterer Flansch (mm)	Ladeleistung (kW)	Materialdurchm. (mm)
S50/SBL50	1,5	185	1	40
S52/SBL52	5	280	1	40
S55/SBL55	10	280	1	40